Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от инж. ПЛАМЕН ЧЕРНЕВ-Кмет на община Сухиндол
гр. Сухиндол, ул. Росица №106, 06136/2912

Пълен пощенски адрес: П.К. 5240, гр. Сухиндол, ул.Росица № 106
Телефон, факс и ел. поща (e-mail): . 06136/29-12, obsuhindol@abv.bg
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:
инж. ПЛАМЕН ЧЕРНЕВ-Кмет на община Сухиндол
Лице за контакти: Иво Иванов 0879998519

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че дбщина Сухиндол има следното инвестиционно предложение:
„Аварийно възстановяване проводимостта и почистване на отводнителен канал, с. Красно градище, Община Сухиндол”

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението
(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
Инвестиционното предложение е ново.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Целта на проекта е да даде техническо решение за възстановяване на проводимостта на съществуващо дере, което преминава през с. Красно градище. Дерето е ситуирано в рамките на с. Красно градище и е изпълнено в по-голямата си част от зидана каменна канавка. Съществуващото дере е ситуирано в рамките на уличната регулация на улиците по които премината. Това предопределя възможното решение, а именно да се запазят хоризонталните габарити на дерето или ако се променят, то да е в много марки граници, като промените да са продиктувани от изискването за по-добри хидравлични показатели на съоръжението. Общата дължина на участъка от дерето, който попада в рамките на землището на с. Красно градище е 520.14 m.

Съществуващото дере в цялата дължина на разглеждания участък е в много лошо състояние. Като в участъка от улица 1-ва до улица 16-та, то практически не съществува, а е самооформила се канавка, а в участъка след водостока по улица 3-та до началото на корекцията, практически е напълно затлачено от наноси и затрупано от прораснали и паднали дървета. Габаритите му в този участък са трудно различими. На места, по дължина на дерето има натрупвания по дъното, които запълват цялото напречно сечение. Скатовете и дъното на дерето са силно обрасли с ниска и висока растителност. Причина за тези наслагвания по дъното се явява както недобросъвестната дейност на част от населението, така и прерастването на дървета и храсти в рамките на дъното и скатовете на съоръжението и липсата на поддръжка за да се гарантира добрата работа на съоръжението. Особено лошо влияние върху състоянието на дерето са оказали изсипаните отпадъци от населението, главно в участъка от началото на корекцията до водостока при улица 3-та. Ако с това изхвърляне на оборска тор и отпадъци в дерето не се прекрати, то почистването е безсмислено. Много прорастнала растителност има по дължина на участъка подлежащ на почистване, като почти непроходимо е състоянието в участъка от началото на корекцията до водостока при улица 3-та. В целия участък силно е променена геометрията на напречното сечение, в смисъл, че стените на облицованата канавка са частично или напълно разрушени и сечението е изцяло запълнено с наноси и части от разрушената канавка.

Даденото проектно решение касае само и единствено да се възстанови геометрията на напречното сечение на дерето и коригиране на наклона на дъното, така щото да се получат дълги участъци с постоянен наклон, без места с обратен или нулев такъв. Поради силно повреденото съществуващо облицовано дере, предвидено е тази каменна облицовка да се разруши и премахне и на нейно място да се изпълни нов облицован канал от стоманобетонови дъно и стени с трапецовидно сечение за по-добри хидравлични показатели при провежданите повърхностни води. Решението е предложено такова, с което коригираното и почистено дере да се запази в рамките на съществуващата кадастрална единица. Не е правена

проверка на постъпващите водни количества, защото възможностите за корекция на дерето не са големи, тъй като размерите и дълбочината на дъното са ограничени от съществуващите кота на дъното в най-ниската точка, откъдето започва корекция, както и в края на коригирания участък – бетоновото дъно на съществуващ водосток при улица 1-ва са константни и не подлежат на промяна.

Проектното решение, предвижда да се коригира геометрията на дъното на дерето, което по целия разработван участък да се изпълни нова стоманобетонова канавка с обърнато трапецовидно сечение, с размер на късата основа 0,70m, размер на дългата основа на трапеца от 0,90m и константна дълбочина от 0,40m. Предложено е да се коригира наклона на дъното на дерето на четири участъка, всеки един от тях с постоянен наклон на дъното. При това решение, по цялата дължина на коригирания участък се продълбочава. Предложението за коригиране на котите на дъното на дерето е съобразено със съществуващият водосток под улица 3-та. Този водосток се запазва, без да се променя, но следва много старателно и напълно да се почисти с подходяща техника, така че да се гарантира провеждането на вода с цялото му сечение.

Изпълнението на корекцията задължително следва да започне от най-ниската точка на третирания участък, и да се върви към най-високата точка по трасето на коригирания участък- съществуващия водосток при улица 1-ва. Ако корекцията на дерето не започне от най-ниската към високата част, а се започне с произволен участък от цялата дължина от коригирания участък, рискът от повторно затлачване на вече почистения и бетониран участък е гарантиран. Процедурата по почистване и възстановяване проводимостта на съществуващото дере в с. Красно градище, което започва от най-ниския участък, следва да започне с изсичане и премахване на храстите и дърветата, които са в коритото на дерето. Премахването на растителността – храсти и дървета не се свежда само до изсичането им, а следва да се премахнат и всички стърчащи над терена чукани и коренища. След като се отстрани растителността и се нареже, следва да се депонира на място, посочено от община Сухиндол. След разчистването на изсечената и изкоренена растителност, следва да се пристъпи към разбиване и изнасяне на строителните отпадъци от старата каменна облицовка на канавката. Едва след пълното почистване на обхвата на дерето от обработвания участък, следва да се даде линия и да се отложат контурите на новото, коригирано дъно. След това следва да се извършат изкопни работи, за да се достигнат проектните коти за дъно на изкопа за дерето, посочени на приложения надлъжен профил. Преди да се започне изпълнението на изкопните работи, задължително да се провери изходната кота- най-ниската кота по надлъжния профил, защото могат да се получат разлики. Това е възможно, тъй като между времето на проектирани и времето на изпълнение има интервал в който могат да настъпят съществени изменения по дъното и стените на дерето в резултат

на интензивните валежи които падат в този период на годината и големите водни количества които ще преминат през непочистеното дере и ще донесат нови отпадъци и наноси. Ако се констатира отклонение от началната кота, то незабавно да се информира проектанта, който ще даде компетентно решение, как да се процедира и ако е необходимо ще даде нов надлъжен профил, което е като част към настоящия проект. Изпълнението на работите по възстановяване на проводимостта на дерето следва да стане на участъци с дължина от около 100,00m, като се започне от най-ниската точка. Изкопните работи следва да се на превоз, като изкопаната излишна пръст се изнася на депо, определено от община Сухиндол. В процеса на изкопаване, засипване или разриване е възможно да се получат участъци с разбухната пръст. Тези участъци следва да се трамбоват или валират, за да не се отнесат от първия дъжд и да се натрупат в по-долен участък, което отново ще доведе до затлачването на дерето. След изпълнението на изкопните работи, следва да се пристъпи към изпълнението на кофраж, армировка и бетониране на новата облицовка на дерето. След като се изпълни новата облицовка, следва да се оформят скатовете около съоръжението до засичане със съществуващия околен терен. Предвидено е същите да се оформят с наклон 1:1 или 45° до засичане с околния терен в участъците, където околния терен е по-висок от короната на стоманобетоновата облицовка на дерето. В участъците, където околния терен в непосредствена близост до коригираното и бетонирано дере е по-ниско от короната на канавката, тогава се прави насип на нивото на горния ръб на стоманобетоновата канавка до засичането с околния терен. Това е посочено как следва да изглежда на приложените напречни сечения в характерни точки. И скатовете, както и дъното, в участъците където са извършвани изкопни работи, следва да се уплътнят чрез ръчна моторна трамбовка.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:
Не

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

ПИ 39582.501.229; ПИ 39582.501.230; ПИ 39582.16.280; с. Красно градище, Община Сухиндол

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

.....
.....
.....
....

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

.....
.....
.....
.....

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

не

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в

канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

няма

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Няма да се генерират опасни вещества

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

☐ Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....
.....
.....
.....
....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

- Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

- Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

- Желая да получа крайния документ:
  - лично на място
  - чрез лицензиран пощенски оператор
  - по куриер

Дата: 28.01.2021 г.

Уведомител: .....

(подпис)